

Ausschreibungstext Nr. 1 GH
für HART Fertigteil-System-Abgasanlage UNIVERSAL
mit Hinterlüftung, geschosshoch

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	stgdm.	<p>HART Fertigteil-System-Abgasanlage UNIVERSAL, einzügig</p> <p>dreischalig, hinterlüftet, raumlufthängige Betriebsweise System-Abgaleitung T200 N1 W 2 O50 L90 max. Abgalemparatur 200° C, Unterdruck feuchteunempfindlich für Öl/Gas</p> <p>oder System-Schornstein T400 N1 D 3 G50 L90 max. Abgalemparatur 400° C, Unterdruck feuchteempfindliche für feste Brennstoffe</p> <p>Fertigelementlängen bis 6,00 stgdm. mit Rasterabständen von 0,33 stgdm. Liefern und versetzen. Zum Versetzen ist der zum System gehörende Klebe- mörtel und Säurekitt zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten. Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>Mantelstein-Außenmaß: cm / cm</p> <p>lichte Weite Innenrohr: Ø mm</p> <p>glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/> AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/></p> <p>Typ:</p> <p>Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>	€	€
2	stgdm.	<p>HART Fertigteil-System-Abgasanlage UNIVERSAL, zweizügig</p> <p>dreischalig, hinterlüftet, raumlufthängige Betriebsweise System-Abgaleitung T200 N1 W 2 O50 L90 max. Abgalemparatur 200° C, Unterdruck feuchteunempfindlich für Öl/Gas</p> <p>oder System-Schornstein T400 N1 D 3 G50 L90 max. Abgalemparatur 400° C, Unterdruck feuchteempfindliche für feste Brennstoffe</p> <p>Fertigelementlängen bis 6,00 stgdm. mit Rasterabständen von 0,33 stgdm. Liefern und versetzen. Zum Versetzen ist der zum System gehörende Klebe- mörtel und Säurekitt zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten. Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/>		
		Mantelstein-Außenmaß: cm / cm		
		1. Zug: lichte Weite Innenrohr: Ø mm		
		glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/> AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/>		
		2. Zug: lichte Weite Innenrohr: Ø mm		
		glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/> AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/>		
		Typ:		
		Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik		
3	Stück	Fußteil, Putztüren, Mündungsteile und Standardzubehör lt. Versetzanleitung eingebaut Kondensatschale, Kondensatablauf und Lüftungsgitter, Putztüranschluss mit eingebauter keramischer Kondensatsperre und Putztür, ggf. Revisionstür im Multifunktionsschacht	€	€
4		Zuschlag für Rauchrohröffnung mit Frontplatte aus Mineralwolle liefern und komplett einbauen		
4.1	Stück	für Nennweite Ø mm 90°/45°	€	€
4.2	Stück	für Nennweite Ø mm 90°/45°	€	€
5	Stück	Zuschlag für Dachgeschoß-Putztüren in allen Zügen komplett eingebaut	€	€
6	Stück	Beton-Abdeckplatte mit 12 cm Überstand und Wassernase für Verkleidung mit Blech, Schiefer oder ähnlicher bauseitiger Verkleidung	€	€
		<u>alternativ:</u>		
6.1	Stück	Beton-Abdeckplatte, mantelsteinbündig	€	€
7	Stück	Faserzement-Abdeckplatte mit allseitigem Überstand und Abkantung, betongrau	€	€
8	Stück	Abluftgitter für den Multifunktionsschacht komplett eingebaut, knapp unter der Decke im Aufstellraum der Feuerstätte	€	€
9	Stück	Zuschlag für Zugregler liefern und nach Angabe einbauen	€	€
10	Stück	biegesteife Verbindung der Elemente mit Standsicherheitsnachweis lt. Zulassung und Prüfstatik	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
11	Stück	Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr Liefen, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
12	Stück	Zuschlag für Neutrabox liefern und an Kondensatablauf anschließen, zur Neutralisation des anfallenden Kondensats	€	€
13	Stück	Schornsteinhalter am Sparren mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
14	m ²	putzbare Mineralwolle-Dämmplatte Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m ² Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
15	m ²	Bauteiltrennplatte zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€
16	stgdm.	Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 7 größte Höhe (Traufseite) <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.) <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: (rot, gelb oder braun) <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€