

**Ausschreibungstext** Nr. 6 GH  
für HART VARIO Luftabgas-System, geschosshoch  
Mehrfachbelegung

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	stgdm.	<p><b>HART VARIO Luftabgas-System</b> feuchteunempfindlich, für den Mehrfachanschluss von bis zu 10 dezentraler, raumluftunabhängiger Gasfeuerstätten/ -thermen, bestehend aus dem abgasführenden, feuerfesten Keramikinnenrohr, dem Leichtbeton-Mantelstein in F90/L90-Qualität als Schacht auch zur Verbrennungsluftzuführung und Abstandhalten zur konzentrischen Rohrführung T160 N1 W 2 O50 L90 Fertigelementlängen bis max. 6,00 stgdm. mit Rasterabständen von 0,33 stgdm. Liefern und versetzen. Zum Versetzen ist der zum System gehörende Klebemörtel zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten. Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>einzigig <input type="checkbox"/> mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> einzigig ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>lichte Weite Abgasleitung: Ø ..... mm</p> <p>lichte Weite Multifunktionsschacht: ..... cm / ..... cm</p> <p>Mantelstein-Außenmaß: ..... cm / ..... cm</p> <p>Typ: HART VARIO LAS Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>	€	€
2	stgdm.	<p><b>Zuschlag für wärme gedämmte Abgasleitung</b> 2 cm starke Wärmedämmung lt. Zulassung bzw. Berechnung</p>	€	€
3	Stück	<p><b>Standardzubehör als Zuschlag</b> bestehend aus Keramik-Fertigfuß incl. Bodenteil und Kondensatablauf (als Siphon ausgebildet), Kontrollöffnung mit Revisionsdeckel im Keramikrohr, Überströmöffnung, Putztüre im F90/L90-Schacht, Mündungsteile, Mini-Kombieimer, ggf. Revisionstür im Multifunktionsschacht, Zubehörteile lt. Montageanleitung liefern und komplett einbauen.</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	Stück	<b>LAS-Zuluft-/Abgasanschluss</b> bestehend aus Außenschacht-Zuluftöffnung mit variablem Zuluftanschluss sowie Abgasanschluss mit eingebautem Abgasadapter, variabel für die markt- üblichen Rohr-Querschnitte	€	€
5	Stück	<b>Zuschlag für Dachgeschoß-Putztür</b> komplett eingebaut	€	€
6	Stück	<b>Beton-Abdeckplatte</b> mit Rohrdurchführung incl. Aufkantung und allseitigem Überstand (ca. 12 cm) mit Wassernase	€	€
6.1	Stück	<u>alternativ:</u> <b>Faserzement-Abdeckplatte,</b> mit Rohrdurchführung incl. Aufkantung, sowie allseitigem Überstand (ca. 10 cm) und Abkantung, betongrau	€	€
7	Stück	<b>biegesteife Verbindung der Elemente</b> mit Standsicherheitsnachweis lt. Zulassung und Prüfstatik	€	€
8	Stück	<b>Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr</b> Liefen, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
9	Stück	<b>Zuschlag für Neutrabox</b> liefern und an Kondensatablauf anschließen, zur Neutralisation des anfallenden Kondensats	€	€
10	Stück	<b>Schornsteinhalter am Sparren</b> mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
11	m <sup>2</sup>	<b>putzbare Mineralwolle-Dämmplatte</b> Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m <sup>2</sup> Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
12	m <sup>2</sup>	<b>Bauteiltrennplatte</b> zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
13	stgdm.	<b>Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement</b> einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 6.1 größte Höhe (Traufseite)  <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: ..... (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.)  <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: ..... (rot, gelb oder braun)  <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€