



HART

AT - Rohre

Keramikrohre nach Norm DIN EN 1457
CE 0989 HART AT 1457 - (Ø) - A1N1


AT - Rohre, rund, Baulänge 33 cm					AT	
Nenn- weite	Wand- stärke	Quer- schnitt	Gewicht	EURO- Palette	unglasiert	
					Bestell- nummer	Preis €/stgm
mm	mm	cm	kg/stgm	stgm		
160	15	201	20,00	41,66	12050 0160	
180	20	254	24,60	30,00	12050 0180	
200	20	314	29,50	21,66	12050 0200	



Putztüröffnungen (PTÖ)

für diese Formstücke werden jeweils
2 Rohre á 33 cm zusammengesetzt

AT- Putztüröffnungen (PTÖ), Baulänge 66,3 cm					AT - PTÖ	
Nenn- weite	li. Weite Stutzen	Stutzen- länge t	Gewicht	EURO- Palette	unglasiert	
					Bestell- nummer	Preis €/Stück
mm	mm	mm	kg/St.	Stück		
160	140/265	30	13,70	30	12050 2160	
180	140/265	30	17,90	30	12050 2180	
200	140/265	30	20,90	24	12050 2200	



Rauchrohröffnungen (RRÖ)

für diese Formstücke werden jeweils
2 Rohre á 33 cm zusammengesetzt

AT - Rauchrohröffnungen (RRÖ), Baulänge 66,3 cm					AT - RRÖ	
Nenn- weite	li. Weite Stutzen	Stutzen- länge t	Gewicht	EURO- Palette	unglasiert	
					Bestell- nummer	Preis €/Stück
mm	mm	mm	kg/St.	Stück		
160	160	78	14,10	24	12050 3160	
180	180	78	20,40	22	12050 3180	
200	200	78	21,80	18	12050 3200	

- Hinweise:
1. Bauteile für die AT-Rohre siehe Seite 8 und 9.
 2. Auf Wunsch (Sonderanfertigung) liefern wir auch AT-Rauchrohröffnungen mit 45° Neigung (wie bei KLASSIK-Rohren).